





DSH2 – 12V-1000



Spĺňa poŕiadavky na prevádzku na mieste podľa DIN EN 13155. DSH2 – 12V-1000 je možné kombinovať s našimi protizávaŕiami. DSH – 12V-1000 je možné kombinovať s mnohými špeciálnymi sacími rámami.

Dvojokruhový systém	2 vákuové okruhy, navzájom nezávislé
Prísavka	14 kusov, typ 150K
Rozšírenia	4 kus
Nosnosť	<ul style="list-style-type: none"> • 600 kg s 8 prísavkami, bez nastavcov • 1000 kg so 14 prísavkami, so 4 nastavcami
Otoč	360° manuálne, všetko uzamykateľné o 90°
Výkyv	90° hydraulický
Napájanie	12V batéria nezávislá od siete s integrovanou nabíjačkou
Zariadenie	<ul style="list-style-type: none"> • indikátor napätia, ukazuje úroveň nabitia batérie • vákuový displej, zobrazuje aktuálnu úroveň vákua • akustický výstražný signál pri podtlaku
Servis	káblové diaľkové ovládanie, odsávanie-uvoľnenie s rýchlopúpaním funkcia, otáčanie hore/dole
Vlastná hmotnosť	cca. 250 kg
Možnosti	<ul style="list-style-type: none"> • rádiové diaľkové ovládanie pre odsávanie, uvoľnenie s funkciou rýchleho uvoľnenia otáčanie hore / dole