

DSKEB2 – 12V

Spĺňa požiadavky na prevádzku na mieste podľa DIN EN 13155. DSKEB2 – 12V je možné kombinovať s mnohými našimi montážnymi zariadeniami.

Dvojokruhový systém	2 vákuové okruhy, navzájom nezávislé
Prísavka	10 kusov, typ 150K
Rozšírenia	4 kusy krátke, 2 kusy dlhé
Nosnosť	<ul style="list-style-type: none"> • 300 kg so 4 prísavkami, bez nastavcov • 450 kg so 6 prísavkami, s 2 nastavcami • 600 kg s 8 prísavkami, so 4 nastavcami • 750 kg s 10 prísavkami, so 6 nastavcami
Otoč	360° manuálne, uzamykateľné každých 45°
Výkyv	90° manuálne, plynulo, so spúšťacím valcom
Napájanie	12V batéria nezávislá od siete s integrovanou nabíjačkou
Zariadenie	<ul style="list-style-type: none"> • indikátor napätia, ukazuje úroveň nabitia batérie • vákuový displej, zobrazuje aktuálna úroveň vákua • akustický varovný signál pri podtlaku
Servis	pomocou tlačidla na zariadení, sacie uvoľnenie s rýchlym-funkcia uvoľnenia
Vlastná hmotnosť	cca. 90 kg
Možnosti	<ul style="list-style-type: none"> • káblové alebo rádiové diaľkové ovládanie pre odsávanie, uvoľnite pomocou rýchleho funkcia uvoľnenia • otočný záves / otáčanie; elektrický

