





DSKZ2 – 12V



Spĺňa poŕiadavky na prevádzku na mieste podľa DIN EN 13155. DSKZ2 – 12V je možné kombinovať s mnohými našimi montážnymi zariadeniami.

Dvojokruhový systém 2 vákuové okruhy, navzájom nezávislé

Prísavná podložka 8 kusov, typ 150K

Rozšírenia 4 kus

Nosnosť

- 300 kg so 4 prísavkami, bez nadstavcov
- 450 kg so 6 prísavkami, s rozšíreniami
- 600 kg s 8 prísavkami, s rozšíreniami

Otoč 360° manuál, uzamykateľný každých 45°

Výkyv 90° manuálne, plynulo, so spúšťacím valcom

Napájanie 12 V batéria nezávislá od siete s integrovanou nabíjačkou

Zariadenie

- indikátor napätia, ukazuje úroveň nabitia batérie
- vákuový displej, zobrazuje aktuálna úroveň vákua
- akustický varovný signál pri podtlaku

Servis ručné ventily, odsávanie / vypúšťacie ventily

Vlastná hmotnosť cca. 92 kg

Možnosti

- káblové alebo rádiové diaľkové ovládanie pre odsávanie, uvoľnenie s funkciou rýchleho uvoľnenia
- otočný záves / otáčanie; elektrický
- konverzná súprava pre zakrivené sklá