

# DSMH2 – 12V-1500

Spĺňa požiadavky na prevádzku lokality podľa DIN EN 13155. DSMH2 – 12V-1500 je možné kombinovať s našimi protizávažovými systémami. DSMH2 – 12V-1500 možno kombinovať s mnohými špeciálnymi sacími ráhami.

<b>Dvojokruhový systém</b>	2 vákuové okruhy, navzájom nezávislé
<b>Prísavky</b>	20 kusov, typ 150K
<b>Rozšírenia</b>	6 kus
<b>Nosnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 750 kg s 10 prísavkami, bez nadstavcov</li><li>• 1500 kg s 20 prísavkami, s 6 nadstavcov</li></ul>
<b>Otoč</b>	360° elektrický
<b>Výkyv</b>	90° hydraulický
<b>Napájanie</b>	12V batéria nezávislá od siete s integrovanou nabíjačkou
<b>Zariadenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• indikátor napätia, ukazuje úroveň nabitia batérie</li><li>• vákuový displej, zobrazuje aktuálna úroveň vaku</li><li>• akustický varovný signál pri podtlaku</li></ul>
<b>Servis</b>	Káblové diaľkové ovládanie odsávania uvoľnenie s funkciou rýchleho uvoľnenia, otáčanie hore / dole, otáčanie doľava / doprava
<b>Vlastná hmotnosť</b>	cca. 380 kg
<b>Možnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• rádiové diaľkové ovládanie pre odsávanie, uvoľnenie s funkciou rýchleho uvoľnenia</li><li>• otočný záves /otočné elektrické</li></ul>

